Nuera industriel

JCM350CBS

PVC 350 CBS NOIR

PRODUIT	Surface noir PVC x Dessous PVC
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.305”
TENSION D’OPÉRATION	350 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	7”
POIDS	0.167 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Solide Plate #140 / Bolt Hinge 550 / Durasplice

- La courroie en polyester tressé et imprégné de PVC est conçue spécialement pour l’industrie des élévateurs à godets. La construction de la carcasse résiste aux étirements et aux contractions et offre une rétention de boulon exceptionnelle.
- La construction des courroies à grain Nuera répond aux normes les plus sévères pour le transport de grain (OSHA/MSHA).
- Les courroies d’élévateur sont fournis percées sur mesure pour accommoder toutes les dimensions de godets disponibles.
- Cette gamme de courroies est aussi utilisée dans les industries tel que le recyclage pour remplacer les courroies standards en caoutchouc qui roulent sur des rouleaux porteurs ainsi que pour les convoyeurs à chaînes. Elle a une meilleure résistance aux huiles et aux sucres et elle a l’avantage de tourner sur des diamètres de poulies plus petites que les courroies en caoutchouc traditionnelles.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com