Nuera industriel

JCM120PU

POLYURETHANE ROUGE

PRODUIT	Surface rouge en uréthane 85 Duromètre
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.187”
TENSION D’OPÉRATION	120 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	4”
POIDS	0.94 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 à 185 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 3/ Alligator N/R /Staple 187

- La surface en uréthane spécialement formulée, offre une résistance supérieure à l’abrasion et aux coupures. Elle offre également une meilleure résistance aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures.
- Idéal pour toute applications où le couvert de la courroie est sollicitée par des matériaux abrasifs.
- Utilisée dans les manufactures de briques, et d’estampage de métal, dans l’industrie du verre et dans les fonderies. De plus, on la retrouve dans l’industrie du recyclage pour la construction robuste et la durabilité de son couvert.
- Excellente stabilité et rétention d’agrafes en plus d’une excellente résistance à l’abrasion
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com