

JCM145WU 1 PLI PU BLANC

PRODUIT	Polyuréthane blanc lisse et semi-adhérent.
DESCRIPTION	1 pli en polyester
ÉPAISSEUR	0.7mm
TENSION D'OPÉRATION	27 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	15mm poulie / 2mm rayon du sabre
POIDS	0.0125 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-22 a 176 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 25

- Convenant au transport et traitement d'aliments, cette courroie est utilisée pour les aliments non-emballés de poids légers, les produits de boulangeries et les viennoiseries.
- Utilisée en tant que courroie de transfert, de déchargement et de refroidissement.
- La carcasse 1 pli en polyester offre une flexibilité hors paire et permet de tourner autour d'un rayon minime pour avoir une meilleur relâche.
- Très populaire pour la pesée et le mesurage ainsi que pour les systèmes de détecteurs de métal.
- Résiste à plusieurs huiles et aux graisses animales. De plus, elle ne tache pas et est facile à nettoyer.
- Disponible jusqu'à 4000mm de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854 3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832 1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

G4R 4K5 T: 418 962 3633 F: 418 962 3637 3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2

T: 418 695 1466 F: 418 695 1581 950 Boul. Saguenay Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6

T: 819 277 4706 F: 866 625 5854