

industriel

## JCM150CF **PVC 150 NOIR**

PRODUIT	Surface noir et lisse en PVC, semi-adhérente
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.165"
TENSION D'OPÉRATION	150 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	3.5"
POIDS	0.080 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-10 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 2 /Alligator 20 / Staple 125

- Courroie pour le transport de colis de poids moyen à lourd, qui possède une très bonne endurance et un historique de performance sans complications.
- Elle est utilisée dans diverses applications tel que la manutention de colis, de pièces de bois et de produits chimiques.
- Le tissu en polyester peu extensible est imprégné de PVC des deux côtés, ce qui rend la courroie imperméable à l'humidité et à la moisissure.
- Cette courroie possède une bonne flexibilité latérale et est très résistante aux déchirures et aux
- Grace à une carcasse robuste, cette courroie offre une rétention d'agrafe supérieure.
- Disponible jusqu'à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

T: 418 962 3633 F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2 T: 418 695 1466

F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6

T: 819 277 4706 F: 866 625 5854