

## JCM250GH 2 PLIS PVC VERT

PRODUIT	Surface en PVC vert lisse et adhérent
DESCRIPTION	2 plis en polyester
ÉPAISSEUR	2.6 mm
TENSION D'OPÉRATION	74 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	50mm
POIDS	0.52 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-10 à 175 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 36/ Alligator 1/ Staple 62

- Cette courroie est très populaire pour la manutention des colis dans les centres de distributions et le transport de produits légers de toutes sortes.
- Le couvert lisse et adhérent est durable et résiste à l'abrasion. Il est idéal pour les convoyeurs horizontales et légèrement inclinés.
- La carcasse monofilament est flexible et assure une stabilité latérale à la courroie.
- Excellente traction et rétention des agrafes.
- Elle est facilement vulcanisée en joint doigté ou en biseau.
- Disponible jusqu'à 2000mm de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

T: 418 962 3633 F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2 T: 418 695 1466

F: 418 695 1581

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6 T: 819 277 4706 F: 866 625 5854

950 Boul. Saguenay