

JCM31WCP 2 PLIS BLANC COTON

| PRODUIT | Surface en coton tissé |
|-------------------------|-------------------------------------|
| DESCRIPTION | 2 plis en coton/polyester |
| ÉPAISSEUR | 0.087" |
| TENSION D'OPÉRATION | 40 Lbs/pouce/pied |
| DIA. MINIMUM DE ROULEAU | 1" |
| POIDS | 0.036 Lbs/pouce/pied |
| TEMPÉRATURE | 14 à 175 degrés F |
| JOINTEMENT RECOMMANDÉ | Doigté vulcanisé à chaud |
| AGRAFE RECOMMANDÉE | Clipper 36/ Alligator 1/ Staple N/R |

- Cette courroie est très populaire dans les boulangeries pour la manutention de pâtes de toutes formes. Remplaçante idéale des anciennes courroies en coton.
- La carcasse en polyester n'étire presque pas, contrairement aux courroies en coton traditionnelle.
- Un durcisseur pour les bouts est recommandé si on doit poser des agrafes.
- Le tressage rugueux de la surface est idéal pour les applications où il y a présence de farine.
- Convient également comme courroie d'accumulation grâce à son recouvrement en coton tissé.
- Disponible jusqu'à 3000mm large.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854 3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832 1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

T: 418 962 3633 F: 418 962 3637 3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2

T: 418 695 1466 F: 418 695 1581 950 Boul. Saguenay Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6

T: 819 277 4706 F: 866 625 5854