

JCM55W 2 PLIS BLANC SEMI-RUGUEUX

PRODUIT	Nitrile blanc semi-rugueux
DESCRIPTION	2 plis de polyester dessous fini friction
ÉPAISSEUR	0.109"
TENSION D'OPÉRATION	60 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2"
POIDS	0.059 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 à 250 degrés F
ÉPISSURE RECOMMANDÉE	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFAGES RECOMMANDÉS	Clipper 1A / Alligator 7 / Staple N/R

- La surface semi-rugueuse de cette courroie donne une adhérence accrue pour transporter la marchandise sur des pentes jusqu'à 20 degré d'inclinaison.
- Utilisée largement dans les boulangeries et dans la transformation des fruits et légumes.
- Convenant à la manutention de la viande, la volaille et le poisson emballé, cette courroie résiste aux huiles et aux graisses animales.
- Très populaire dans les buanderies pour les convoyeurs qui transportent le linge.
- Peut servir come revêtement de rouleau pour les convoyeurs à produits alimentaires.
- Disponible jusqu'à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854 3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832 1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

G4R 4K5 T: 418 962 3633 F: 418 962 3637 3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2

T: 418 695 1466 F: 418 695 1581 950 Boul. Saguenay Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6

T: 819 277 4706 F: 866 625 5854