

## JCM 65WH 3 PLIS NITRILE BLANC

PRODUIT	Nitrile blanc, lisse et adhérent
DESCRIPTION	2 plis de polyester dessous fini friction
ÉPAISSEUR	0.124"
TENSION D'OPÉRATION	105 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2"
POIDS	0.093 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 a 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 2 /Alligator 15/ Staple 62

- Courroie de qualité supérieure pour l'industrie alimentaire.
- Populaire dans les usines de fromage et de viande.
- Offre une résistance maximale à l'abrasion et à la fissuration ainsi qu'une excellente résistance aux huiles, aux graisses végétales et aux graisses animales.
- Cette courroie n'altère pas l'odeur ou le gout du produit qu'elle transporte. Elle offre une résistance supérieure aux taches et aux effets nocifs des produits nettoyants.
- La carcasse robuste mais flexible permet une performance supérieure avec des rouleaux de petit diamètre.
- Disponible jusqu`à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2

T: 450 625 1466 F: 450 625 5854 3300 Mainway Drive Burlington (Ontario) L7M 1A7

T: 905 336 7848 F: 905 336 7832 1973, Rue Gagnon, CP 211 Sept-Iles (Québec) G4R 4K5

G4R 4K5 T: 418 962 3633 F: 418 962 3637 3545, rue du Parc Industriel Jonquière (Québec) G7X 9J2 T: 418 695 1466

F: 418 695 1581

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7B6 T: 819 277 4706 F: 866 625 5854

950 Boul. Saguenay